

Дымоходы BaltGaz

ПАСПОРТ

A001-01.000-01ПС

Дымоходы предназначены для забора воздуха и удаления продуктов сгорания природного газа ГОСТ 5542-87 или сжиженного газа ГОСТ 20448-90 из котлов, предназначенных для использования коаксиальных дымоходов и отдельных (одностенных) дымоходов.

Наименование, обозначение	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Внешний вид
Арт. BG0009 Труба 500 мм	Ø80, L = 500	0,4	
Арт. BG0010 Труба 1000 мм	Ø80, L = 1000	0,8	
Арт. BG0011 Колено 90 °	Ø80, угол 90 °	0,3	
Арт. BG0021 Труба 250 мм	Ø80, L = 250	0,2	
Арт. BG0022 Труба 200 мм	Ø80, L = 200	0,1	
Арт. BG0023 Труба 400 мм	Ø80, L = 400	0,3	
Арт. BG0024 Колено промежуточное 90 °	Ø100, с углом 90 °	0,4	
Арт. BG0025 Труба 500 мм	Ø100, L = 500	0,6	
Арт. BG0029 Труба 1000 мм	Ø100, L = 1000	1,2	
Арт. BG0031 Труба 180 мм	Ø80, L = 180	0,1	
Арт. BG0032 Труба 600 мм	Ø80, L = 600	0,4	
Арт. BG0033 Труба 700 мм	Ø80, L = 700	0,5	
Арт. BG0034 Труба 800 мм	Ø80, L = 800	0,5	

Комплект поставки:

	BG0009	BG0010	BG0011	BG0021	BG0022	BG0023	BG0024	BG0025	BG0029	BG0031	BG0032	BG0033	BG0034	Кол-во
Паспорт A001-01.000-01ПС	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
Труба A002-01.000	✓													1
Труба A002-02.000		✓												1
Колено A002-04.000			✓											1
Труба A002-05.000				✓										1
Труба A002-06.000					✓									1
Труба A002-06.000-01						✓								1
Колено промежуточное A001-18.000							✓							1
Труба 500 мм A001-09.000								✓						1
Труба 1000 мм A001-22.000									✓					1
Труба 180 мм A002-06.000-02										✓				1
Труба 600 мм A002-06.000-03											✓			1
Труба 700 мм A002-06.000-04												✓		1
Труба 800 мм A002-06.000-05													✓	1
Упаковка	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1

Герметизация соединений труб осуществляется с помощью внутренних резиновых колец.

Категория помещения для эксплуатации дымоходов должна соответствовать группе 3 ГОСТ 15150-69.

Температура продуктов сгорания должна быть не менее 110 °С и не более 200 °С.

Транспортирование и хранение дымоходов должно осуществляться в соответствии с условиями транспортирования и хранения по группе (1Л) ГОСТ 15150-69.

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие дымоходов требованиям

ТУ 25.11.23-001-42003024-2020 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации дымоходов – 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть, а для внерыночного потребителя со дня получения покупателем (потребителем).

- Арт. BG0009 Труба Ø80, длина 500 мм
- Арт. BG0010 Труба Ø80, длина 1000 мм
- Арт. BG0011 Колено 90°, Ø80 мм
- Арт. BG0021 Труба Ø80, длина 250 мм
- Арт. BG0022 Труба Ø80, длина 200 мм
- Арт. BG0023 Труба Ø80, длина 400 мм
- Арт. BG0024 Колено промежуточное 90°, Ø100 мм
- Арт. BG0025 Труба Ø100, длина 500 мм
- Арт. BG0029 Труба Ø100, длина 1000 мм
- Арт. BG0031 Труба Ø80, длина 180 мм
- Арт. BG0032 Труба Ø80, длина 600 мм
- Арт. BG0033 Труба Ø80, длина 700 мм
- Арт. BG0034 Труба Ø80, длина 800 мм

соответствует ТУ 25.11.23-001-42003024-2020 и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления:	____ / ____ / ____ число, месяц, год	Штамп ОТК
--------------------	---	-----------

Продавец:	_____	Штамп продавца
Дата продажи:	____ / ____ / ____ число, месяц, год	